

LEGENDE

Wanddurchbruch	Mauerwerk (wärmedämmend)	WOB	Wanddurchbruch
Deckendurchbruch	Mauerwerk (nicht wärmedämmend)	DOB	Deckendurchbruch
Bodendurchbruch	unbewehrter Beton	FBO	Bodendurchbruch
Bodenplatte	bewehrter Beton	WBO	Wandbohle
OK Fertigbau	Stein	WA	Wandbohle
OK Fertigbau	Stahl (allgemein)	DA	Deckendämmung
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	FBA	Fussbodendämmung
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	RBL	Robballe
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	AL	Architekturbühne
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	STL	Stahlbohle
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	GL	Glastische
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	STAM	Stahlfenster
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	EL-xx	Feuerwiderstandsklasse
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	OK	Ökonomie
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	UK	Unterkannte
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	DKK	Deckendämmung
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	FDOK	Fussbodendämmung
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	FDOK	Fussbodendämmung
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	STUK	Stützbohle
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	STH	Stützbohle
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	PF	Fliesen
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	LT	Leuchte
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	KT	Kehrrücken
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	ASL	Abfall
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	ZUL	Zufuhr
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	VSG	Verbund-Sicherheitsglas
OK Rohbau	Stahl (allgemein)	ESG	Einscheiben-Sicherheitsglas

AUFBAUTEN:

Außenwände (Zubau Treppe):
1,5cm K/2 Innenputz
25,0cm HLZ
8,0cm Isolier MW-Fassadendämmplatte
0,07cm Blechverkleidung

Dachschräge (Zubau Treppe):
1,25cm GK-Feuerschutzplatte
Dampfsperre
15,0cm Mineralwolle
15,0cm Sparren dazw. Mineralwolle
2,4cm Holzschalung
Diffusionsoffene Dachauflegebahn
5,0cm Konstr. m. Nageldichtband/Hinterlüftung
2,4cm Holzschalung
0,07cm Blechverkleidung

Bodenplatte (Bestand):
1,5cm Bodenbelag
5,0cm Estrich
3,0cm Trittschalldämmung
4,0cm gebundene Ausgleichsschüttung
0,5cm bitum. Dampfsperre
25,0cm Stahlbetondecke
8,0cm XPS Top 30

Decke zu Dachraum (Bestand/Adaptierung):
1,1cm Ferraocell
2,4cm Holzschalung
22,0cm Dämmung mineralisch
4,0cm Holzschalung
22,0cm Traufdecke
2,5cm Innenputz mit Trägerplatte

Zwischendecke (Bestand/Adaptierung):
1,5cm Bodenbelag
7,0cm Heizestrich
3,0cm Trittschalldämmung
4,0cm gebundene Ausgleichsschüttung
20,0cm Stahlbetondecke

Innenwände (neu, tragend):
1,5cm K/2 Innenputz
1,5cm HLZ

Innenwände (neu, nicht tragend):
1,25cm GK(i)
1,25cm GK(i)
7,5cm CV gedämmt
1,25cm GK(i)
1,25cm GK(i)

Fenster:
Kunststoff, weiß, U-Wert: 1,3W/m²K

Heizung/Warmwasser:
Nahwärme
und Gas-Kombitherme


Rauchwarnmelder
in allen Aufenthaltsräumen und Gangbereichen
im Fluchtweg gem. OIB2 2011 Punkt 3.11

EINREICHPLAN

BAUVERHABEN:

**Adaptierung eines Wohnhauses in der
Liegenschaft Messenbacherstraße 12
der Gemeinde 4655 Vorchdorf**

EZ:
GST.NR.: 76/1



Altliche
Vermerke:

BAUWERBER: GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER:

PLANVERFASSER: BAUFÜHRER:

PLANINHALT:

**Grundrisse: Erdgeschoß
1. Obergeschoß
Schnitt 1-1
Geländeänderung**

**Schnitt 2-2
Lageplan
Übersicht Umgebung
Müllplatz**

MASSTAB: 1:100; **DATUM:** 30.12.2016; **PLANNR:** EP_VO-MS12_Stiege1_001